

NTSS



СЕРИЯ

DS



1,5 ТОННЫ

статическая
нагрузка

до 85%

перфорация

дверей

120°

угол
открывания
двери

при любом виде
установки

*в реестре



**МИНПРОМТОРГ
РОССИИ**



Новый шкаф NTSS серии DS рассчитан на размещение оборудования весом до 1500 кг.

Шасси шкафа может быть использовано как в качестве основы для ЦОД и аппаратных шкафов, так и шкафов для размещения АКБ, ИБП, кроссовых шкафов, шкафов со встроенной системой климата. Шкафы могут устанавливаться обособленно или объединенной группой (в ряд). Оптимизацию процесса сборки обеспечивают сварные рамы.



Программа защиты проекта

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БАЗОВОГО ШАССИ:

- Стальные сварные рамы высокой нагрузки - 2 шт.;
- 19" профиль из стали с нанесенной маркировкой U для удобства размещения оборудования - 4 шт.;
- Горизонтальный профиль-распределитель нагрузки с системой расчета глубины - 6 шт.;
- Угловой горизонтальный декоративный профиль - 6 шт.;
- Регулируемые опоры - 4 шт.;
- Комплект крепежа для сборки шкафа - 1шт.;
- Комплект документации - 1 шт.



Поставляются по умолчанию в разобранном виде.

СИСТЕМА БАЗОВОГО ШАССИ:

- Базовое шасси имеет 4 варианта высоты (42U, 45U, 48U, 52U)
3 варианта ширины (600, 750, 800мм), 3 варианта глубины (800, 1070, 1200мм)